ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Измеритель иммитанса Е7-21

Измеритель иммитанса Е7-21

Image not found or type unknown

Производитель:	Цена:
ОАО «МНИПИ»	Цена по запросу

Описание

- Измеритель иммитанса (RLC) Е7-21
- Рабочие частоты 100 Гц, 1 кГц
- Автоматический и ручной выбор пределов измерения
- 4-х разрядная индикация измеряемых величин
- Два уровня измерительного сигнала
- Режим усреднения
- Функция допускового контроля
- Интерфейс RS-232C
- Двухстрочный индикатор

Измеритель иммитанса (RLC) Е7-21 - недорогой прибор класса точности 0,15% с широкими функциональными возможностями. Измеряемые параметры: индуктивность (Ls, Lp), емкость (Cs, Cp), сопротивление (Rs, Rp), проводимость (Gp), фактор потерь (D), добротность (Q).

Объекты измерения: конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, резисторы, реле, переключатели, диоды, кабели, входные сопротивления и емкости осциллографов, вольтметров и других приборов. При наличии соответствующих датчиков прибор может измерять различные физические величины. Использование: контроль

Вид измерений	Ёмкость, индуктивность, сопротивление, проводимость, добротность, фактор потерь
Диапазоны измеряемых величин	
Емкость, Ф	10-14 - 0,02
Индуктивность, Гн	10-8 - 16x103
Активное сопротивление, Ом	10-4 - 2x107

Проводимость, См	10-10 - 10
добротность, фактор потерь	10-3 - 103