ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Измеритель мощности серии EPM Keysight N1914A

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Описание

Утвержденный тип средств измерений. Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57386-14.

Стабильные результаты и широкие возможности

Измерители мощности N1913A и N1914A серии EPM позволяют выполнять точные и надежные измерения мощности как в лаборатории, так и в полевых условиях. Приборы обеспечивают измерение средней мощности со скоростью до 400 отсчетов в секунду. Это первые в отрасли измерители средней мощности, оснащенные цветным жидкокристаллическим дисплеем, упрощающим просмотр и анализ данных. Важным преимуществом моделей N1913A и N1914A по сравнению с обычными двухканальными приборами является возможность измерения мощности одновременно по четырем каналам при подключении измерителей мощности с шиной USB серии U2000 через дополнительный USB порт.

Совместимость по кодам с существующими измерителями мощности

Измерители мощности N1913A и N1914A являются универсальной заменой устаревших измерителей мощности Keysight серии EPM. Они полностью совместимы по кодам с измерителями E4418 и E4419B серии EPM*, а при наличии опций N191xA-200 — также и с измерителями мощности 436A, 437B и 438A.

Широкий выбор преобразователей мощности

Измерители мощности N1913A и N1914A серии EPM совместимы со всеми преобразователями мощности серий E9300 (кроме преобразователей серии E9320), E4410 и N8480, включая снятые с производства преобразователи серии 8480.

Ключевые возможности и технические характеристики

- **Полоса частот видеосигнала 30 МГц**
- **Однократный захват в реальном времени с частотой дискретизации 100 Мвыб./с**
- **Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, длительности фронта и спада, а также длительности импульса**
- **22 предустановленных формата, включая WiMAX, DME, HSDPA и др.**
- **Отображение на одном экране результатов анализа импульсных сигналов: автоматическое масштабирование, стробирование, длительность фронта/спада, скважность и др.**
- **Установка нуля и калибровка при подключенном тестируемом устройстве**