+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Калибраторы электрического сопротивления серии КС-М19

Производитель:
SONEL

Цена:
Цена по запросу

Описание

Основные характеристики:

Калибраторы электрического сопротивления серии КС выполнены в конструктивном исполнении под 19-дюймовые монтажные стойки и обеспечивают воспроизведение электрического сопротивления в диапазоне от 50 кОм до 10 ТОм. Необходимое сопротивление устанавливается пользователем с помощью клавиатуры приборов. Каждая модификация в серии имеет свои ключевые особенности. Среди отличительных возможностей внутри модельного ряда можно выделить следующие:

- высокие значения верхнего порога воспроизводимого сопротивления (КС-10G0-10T0-M19);
- максимальную ширину диапазона воспроизводимого сопротивления (КС-50k0-5T0-M19);
- лучшие метрологические характеристики (КС-50k0-100G0-M19);
- минимальную стоимость (КС-50k0-10G0-M19).

С использованием программного обеспечения возможно управление калибраторами с ПК с функционалом программирования поверочных процедур.

Таблица сравнения серии КС-M19

Параметры	**КС-50k0-10G0-M19**	**КС-50k0-100G0-M19**	**КС-50k0-5T0-M19**	**КС-10G0-10T0-M19**
Диапазон сопротивлений	50 кОм…10 ГОм	50 кОм…100 ГОм	50 кОм…5 ТОм	10 ГОм…10 ТОм
Максимальное рабочее напряжение	2,5 кВ	2,5 кВ	5 кВ	10 кВ
Максимально рабочий ток	1,5 мА			1 мкА
USB интерфейс (управление с ПК)	+			-
Масса, не более	16 кг			