

Каплетруйный дозатор Mucronic MY700JD

Каплетруйный дозатор Mucronic MY700JD

Производитель:

Mucronic

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Метод нанесения паяльной пасты

Дозирование

Описание

MY700JD — каплетруйный дозатор для широкого спектра применения

MY700JD является наиболее быстрым и точным каплетруйным дозатором на рынке. Он способен работать с большим количеством различных материалов: адгезивы, UV-материалы, компаунды, гели и так далее. При использовании двойной дозирующей головки появляется возможность нанесения двух различных материалов за один цикл, что значительно ускоряет производственный процесс.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность, доз/час	720000
Технология нанесения	Дозирование
Повторяемость нанесения, 3σ (X и Y)	± 35 мкм
Точность нанесения, $S_{pk}=1.33$ (X и Y)	± 40 мкм
Наносимые материалы	Клей и другие адгезивы
Размер дозы, нЛ	5-1000
Минимальный диаметр дозы, мкм	250
Мин. размер печатной платы, мм	40×70
Мак. размер печатной платы, мм	580×510

Толщина печатной платы, мм	0,4-6,0
Технологическое поле сверху, мм	3
Технологическое поле снизу, мм	4
Макс. вес печатной платы, кг	5
Данные для программирования	CAD, GERBER
2D-контроль качества нанесения	Есть, поле зрения камеры 16×16 мм
Электропитание	3×220В ± 10%
Сжатый воздух, Бар	5...10 (250 л/мин)
Окружающая температура, С°	18...32
Габариты, (Ш×В×Г), мм	842×1336×1550
Вес, кг	1600