

# Лабораторный стол с низкой диэлектрической проницаемостью Zctest

Лабораторный стол с низкой диэлектрической проницаемостью Zctest

**Производитель:**

Zctest

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Лабораторный стол изготавливается из материала с низкой диэлектрической проницаемостью ( $\epsilon_r$ ) меньше или равной 1.4. Стол обладает высокой прочностью, хорошей теплостойкостью и может применяться в качестве вспомогательного оборудования при испытаниях на электромагнитную совместимость.

## Описание моделей

Модель	Стандарт	Вид испытаний	Диэлектрическая проницаемость	Количество	Разм. (ДхШхВ)
DL 16010080	GB/T 9254	Радиопомехи	Требования не предъявляются	1 шт.	1600x1000x1000
DL 100255	GB/T 18655	Испытания автомобильной электроники	$\leq 1.4$	1 шт.	1000x1000x1000
DL 50255				2 шт.	500x1000x1000
DL 60305				2 шт.	600x1000x1000

Модель	Стандарт	Вид испытаний	Диэлектрическая проницаемость	Количество	Раз (Дж)
DL 100255	ISO 10605	Испытания на устойчивость к электростатическому разряду	1 ~ 5	1 шт.	100
DL 50255				2 шт.	50х
DL 100255	ISO 11452-4	Испытания с инжекцией объемных токов	≤1.4	1 шт.	100
DL 50255				2 шт.	50х
DL 60305				2 шт.	60х
DL 50305	GJB 151B	Общая конфигурация	Как можно ниже, стандартом не устанавливается	2 шт.	50х
DL 100305				2 шт.	100

<b>Модель</b>	<b>Стандарт</b>	<b>Вид испытаний</b>	<b>Диэлектрическая проницаемость</b>	<b>Количество</b>	<b>Раз (Дж)</b>
DL 50255	GB/T 21437.2	Испытание автомобильных компонентов на устойчивость к переходным процессам	$\leq 1.4$	1 шт.	50х
DL 60305				2 шт.	60х
DL 100255	GB/T 21437.3	Испытание автомобильных компонентов на устойчивость к переходным процессам	$\leq 1.4$	1 шт.	100
DL 50255				2 шт.	50х
DL 60305				2 шт.	60х