
ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

M9372A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 9 ГГц

Image not found or type unknown



Производитель:
Keysight Technologies

Цена:
Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Шесть вариантов диапазонов частот до 26,5 ГГц
- Лучшие характеристики по быстродействию, динамическому диапазону, зашумленности графика и температурной стабильности
- Расширение функциональных возможностей измерительной системы за счет полноценного 2-портового векторного анализатора цепей в формате PXI
- Возможность объединения нескольких модулей для выполнения многопортовых измерений
- Возможность добавления модулей векторных анализаторов цепей в конфигурацию

Комплектация

- Руководство по вводу прибора в эксплуатацию
- Плакат по работе с прибором

Технические характеристики

Внесен в Госреестр	Да
Максимальная частота	9 ГГц
Динамический диапазон	115 дБ
Зашумленность графика	0,003 дБ СКЗ
Выходная мощность	7 дБм
Количество встроенных портов	2 порта
Минимальный уровень шумов	–108 дБм
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка)	6 мс
Приложения	• Измерение S-параметров • Многопортовый • Обратные потери • Временная область • Вносимые потери / Коэф. усиления • Режекторный фильтр с высоким коэф. подавления • Низкая мощность

Компоненты	• Кабели • Усилители • Антенны/Катушки/RFID • Фильтры
Модульные	Да