
ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

M9801A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 6,5 ГГц

Image not found or type unknown



Производитель:
Keysight Technologies

Цена:
Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Возможность размещения нескольких модулей для получения до 50 измерительных портов в одном шасси для выполнения многопортовых или распределенных измерений
- Выполнение точных многопортовых измерений с возможностью N-портовой коррекции ошибок
- Выполнение быстрой и точной многопортовой калибровки с помощью модулей электронной калибровки (ECal)
- Широкий выбор измерительных приложений помогает получить более четкое представление о поведении тестируемого устройства
- Тот же интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс, что и в высокопроизводительных векторных анализаторах цепей компании Keysight

Комплектация

- Краткое руководство по работе с прибором

Технические характеристики

Максимальная частота	6,5 ГГц
Динамический диапазон	140 дБ
Выходная мощность	-
Зашумленность графика	0,0015 дБ СКЗ (при полосе ПЧ 10 кГц)
Количество встроенных портов	2, 4 или 6 портов
Гармоники	–25 дБн (тип.)
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка)	1,2 мс (тип.)
Приложения	• Измерение S-параметров • Многопортовые измерения • Распределенные измерения • Тестирование в процессе производства

Компоненты	• Антенны с фазированной решеткой • Высокоскоростные цифровые межсоединения
Модульные	Да
Температурная стабильность	0,005 дБ/ºC