

# Машина для лазерной маркировки печатных плат HGTECH

Машина для лазерной маркировки печатных плат HGTECH

## Цена:

Цена по запросу

## Описание

Машина лазерной маркировки печатных плат от HGLASER предназначена для нанесения штрих-кодов, баркодов, 2D-кодов, символов, графики и другой информации на любые виды печатных плат. Машина интегрирована с высокопроизводительным источником CO2 / волоконным лазером, качественной CCD камерой с высоким разрешением и мобильным модулем микронного уровня. Оборудование обеспечивает автоматическое позиционирование перед нанесением маркировки, а также инспекцию и обратную связь после её нанесения.

Программное обеспечение собственной разработки позволяет подключать информационную систему заказчика напрямую. Вводимая информация о маркировке может не только автоматически генерироваться программным обеспечением, но и приниматься по сети. Возможна интеграция с онлайн-управлением SMT линии и автоматической автономной рабочей станцией.

В сравнении с маркировкой по средствам этикеток, лазерная маркировка может записывать информацию о печатной плате путем маркировки серийного номера и штрих-кода для контроля качества электронного изделия. Машины для лазерной маркировки подходят для печатных плат большой площади и неправильной формы, тонких пластин, а также для многократной маркировки на односторонней или 2х сторонней плате, с высокой эффективностью и скоростью.

- Высокопроизводительный CO2 / волоконный лазер работает высокоэффективным лазерным лучом, имеет малые точки фокусировки и эффективное распределение мощности.

- CCD-камера с высоким разрешением обеспечивает автоматическое позиционирование, идентификацию и обратную связь.
- Портальная конструкция с конвейерной системой обеспечивают стабильную и точную работу.
- Функция автоматической фокусировки и регулировки ширины конвейера предназначена для соответствия различным производственным линиям. Система MES для передачи данных.

<b>Лазерная система</b>	Источник лазера	CO2	Волокно	UV	Green
	Длина волны	10,6 um	1064 nm	355 nm	532 nm
	Средняя мощность	5w / 10w / 20w			
<b>Производительность</b>	Размер ПП	50x50 - 510x460 mm			
	Толщина ПП	0 - 5 mm			
	Точность / повторяемость позиционирования	+- 0,1 mm (Авто- позиционирование)			
	Минимальное расстояние	0,1 мм (в зависимости от материала ПП)			
	Минимальные символы	0,5 мм ( в зависимости от материала ПП)			
	Поддержка баркодов	Code 128, code 39 - одномерный код DataMatrix / QR - двухмерный код			
	Направление конвейера	Слева-направо / Справа-налево			
<b>Требования по подключению</b>	Электропитание	220 V / 50 Hz / 2.5 кВт			
	Воздух	0.5 - 0.7 MP			

Рабочий климат	15-30 градусов С, относительная влажность менее 50%
Размеры	1000 мм x 1600 мм x 1500 мм