ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Масляный поверочный термостат высокой температуры Fluke 6024

Производитель:	Цена:
Fluke	Цена по запросу

Описание

Источники стабильного и равномерного тепла для калибровок до 300 °C

- Резервуары большой емкости для повышения производительности.
- Калибровки до +300 °C.
- Встроенные охлаждающие змеевики для быстрого охлаждения.
- Стабильность до ±0,001 °C.

Масляные поверочные термостаты высокой температуры (+300 °C) с большой емкостью и глубиной погружения от Fluke Calibration. Метрологические ванны Fluke широко известны во всем мире благодаря функции температурного контроля, обеспечивающей высокую стабильность (±0,003 °C) и равномерность (±0,004 °C) результатов измерения. Модели 6020, 6022 и 6024 можно использовать с более прохладной водой для улучшения показателей производительности.

Масляные поверочные термостаты Fluke Calibration характеризуются стабильностью до ±0,001 °C, они не требуют блоков калибровки или специальных методов калибровки для достижения такого уровня стабильности. Заявленные характеристики всех наших масляных поверочных термостатов легко достижимы в условиях вашей лаборатории.

Поверочные термостаты Fluke Calibration имеют резервуар особой уникальной конструкции, которая гарантирует максимально возможную равномерность показаний в поверочном термостате с жидкостью. В комбинации с популярным цифровым регулятором поверочного термостата вы получите непревзойденную производительность и простоту использования.

Цифровой контроллер не только обеспечивает работу в режиме высокого разрешения и точных температур, а также позволяет автоматизировать процесс калибровки с помощью вашего компьютера и ПО 9938 MET/TEMP II.

Вам понравится использовать эти поверочные термостаты, попробовав их однажды, вы навсегда остановите свой выбор именно на них. Поверочные термостаты предназначены для любых диапазонов температуры, глубины погружения, рабочих параметров, а также цены.

Технические характеристики

Модель	**6020**	**6022**	**6024**
Диапазон	от 40 до 300 °C*		
Стабильность	±0,001 °C при 40 °C (вода) ±0,003 °C при 100 °C (масло 5012) ±0,005 °C при 300 °C (масло 5017)		
Однородность	±0,002 °C при 40 °C (вода) ±0,004 °C при 100 °C (масло 5012) ±0,012 °C при 300 °C (масло 5017)		

Установка температуры	Цифровой дисплей с кнопочным вводом данных		
Разрешение контрольной точки	0,01 °C; в режиме высокой детализации: 0,00018 °C		
Дисплей Разрешение температуры	0,01 °C		
Точность цифровой настройки	± 1 °C		
Воспроизводимость цифровой настройки	± 0,02 °C		
Нагреватели	350 и 1 050 Вт		
Отверстие доступа (для регулярного доступа)	127 × 254 мм	184 × 324 мм	
Глубина	305 мм	464 мм	337 мм
Материал узлов, контактирующих с жидкой средой	Нержавеющая сталь 304		
Электропитание	115 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц, 10 А или 230 В перем. тока (± 10 %), 50/60 Гц, 5 А, задать		
Объем	27 л	42 л	
Масса	32 кг	36 кг	
Размер (В × Ш × Г)	648 × 406 × 508 мм	813 × 406 × 508 мм	699 × 483 × 584 мм
Пакет программ для автоматизации	Для установки температуры термостата с помощью удаленного компьютера предусмотрены программный IT интерфейс и аппаратный интерфейс RS-232. Для IEEE-488 добавьте код 2001-IEEE.		

* Внешнее охлаждение необходимо для обеспечения рабочей температуры ниже 40 °C. Охлаждающие змеевики встроены.