

## Механический калибровочный комплект OSLT Keysight 85521A



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

## Описание

## Описание

Модуль механической калибровки Keysight 85521A объединяет нагрузку холостого хода (XX), короткозамкнутую нагрузку (K3), согласованную нагрузку (CH) и перемычку в одном компактном корпусе. Перемычка позволяет проводить калибровку невстроенных устройств, таких как кабели или фильтры с

соединителями розетка-розетка. При выполнении калибровки «на проход» также может использоваться перемычка из комплекта 85521А.

## Ключевые возможности и технические характеристики

- Нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и перемычка с соединителями 3,5 мм (розетка), 50 Ом
- Частотный диапазон: от 0 до 26,5 ГГц
- Рассогласование по фазе (XX): менее 1,5° (на частоте от 0 до 5 ГГц), менее 3,0° (на частоте от 5 ГГц до 15 ГГц), менее 4,5° (на частоте от 15 ГГц до 26,5 ГГц)
- Рассогласование по фазе (К3): менее 1,0° (на частоте от 0 до 5 ГГц), менее 2,5° (на частоте от 5 ГГц до 15 ГГц), менее 4,0° (на частоте от 15 ГГц до 26,5 ГГц)
- Обратные потери (СН): более 42 дБ (на частоте от 0 до 5 ГГц), более 36 дБ (на частоте от 5 ГГц до 15 ГГц), более 32 дБ (на частоте от 15 ГГц до 26,5 ГГц)
- Габаритные размеры (B x Ш x Г): 68 x 37 x 14 мм