
ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Микроометр ТС-200

Image not found or type unknown



Производитель:
АО НИИЭМП

Цена:
Цена по запросу

Описание

- Микроомметр ТС-200 предназначен для измерения переходного электрического сопротивления соединителей цепей энергосистем:

контактов воздушных, масляных и др. выключателей, болтовых, паяных и других соединений в условиях помех электрического поля с напряженностью до 30 кВ/м (подстанций до 750 кВ).

- Отличительной особенностью микроомметра ТС-200 является возможность выполнения измерений на измерительном токе до 200

Технические характеристики микроометра ТС-200

Наименование	Значение
Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом	$10^{-7}...10^{4}$
Пределы допускаемой приведенной погрешности на пределах измерения: 0,1мОм и 1 мОм, % 10 мОм, % 100 мОм ...10 Ом, %	 ±0,25 ±0,15 ±0,1
Измерительный ток, А, не более	200
Диапазон рабочих температур, ^{0}С	минус 5...40
Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В	220
Потребляемая от сети 220 В (50 Гц) мощность, Вт, не более	1000
Масса (без измерительных кабелей), кг, не более	8,0
Габаритные размеры, мм, не более	430×220×330