

# Микропаяльник НАККО FM-2032

Микропаяльник НАККО FM-2032

## Характеристики

Артикул	FM2032-51	FM2032-52
Цена	10 шт.	Под заказ

## Описание

- Микропаяльник НАККО FM-2032 предназначен для пайки печатных плат высокой плотности, где устанавливается много микрокомпонентов с крайне маленькими точками спаивания.
- Сверхтонкий наконечник идеально подходит для работы под оптическим увеличением.
- Подключается к паяльным станциям НАККО FX-951, НАККО FM-203 и НАККО FM-206.

## Технические характеристики

Микропаяльник	FM-2032
Потребляемая мощность	24 В / 48 Вт
Диапазон температур	200...450 °C
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	композитный
Длина (без кабеля)	170 мм
Длина кабеля	1,3 м
Вес (без кабеля)	14 г

## **Стандартная комплектация**

### **Комплектация FM2032-51**

- Паяльник НАККО FM-2032 **(без наконечника)**.
- Инструкция по эксплуатации.

### **Комплектация FM2032-52**

- Паяльник НАККО FM-2032 **(без наконечника)**.
- Подставка под паяльник (с чистящей губкой) FH200-02.
- Термодержатель для замены наконечников B2300.
- Соединительный кабель B3253.
- Инструкция по эксплуатации.

\* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.