

# Многофункциональная паяльная станция НАККО FM-206

Многофункциональная паяльная станция НАККО FM-206

## Цена:

Цена по запросу

## Описание

Благодаря компактной конструкции многофункциональная станция НАККО FM-206 занимает минимум пространства на рабочем месте, а производительность её портов позволяет одновременно использовать термофен для подачи горячего воздуха FM-2029 и мощный паяльник FM-2030. Это превращает станцию НАККО FM-206 в универсальное устройство.

## Особенности оборудования

- Удобный (LCD) пользовательский графический интерфейс настройки.
- Одновременная работа 3-х каналов.
- Автономный насос для создания вакуумных и воздушных потоков.
- Цифровой индикатор параметров воздушного потока.
- Отображение температуры в °C или °F .
- Ручной или автоматический режимы работы.
- Низкая стоимость сменных композитных головок для подачи горячего воздуха.
- Демонтаж электронных компонентов 0201, 01005 и QFN до 10×10 мм размером.
- Соответствует или превосходит стандарт ANSI J-STD-001.
- ESD-безопасная конструкция.
- Автоматическое отключение функции W/SLEEP.
- Защита кодом доступа.
- Замок для защиты устройства от несанкционированного перемещения.

## Подключаемые инструменты

- Паяльник [НАККО FM-2027](#) (входит в стандартную комплектацию).
- Демонтажный пистолет [НАККО FM-2024](#) (входит в стандартную комплектацию).

- Термофен для пайки горячим воздухом [НАККО FM-2029](#) (входит в стандартную комплектацию).
- Паяльник с подачей азота в зону пайки [НАККО FM-2026](#).
- Минитермопинцет [НАККО FM-2023](#) (для демонтажа SMD-компонентов).
- Термопинцет [НАККО FM-2022](#) (для демонтажа SMD-компонентов).
- Паяльник высокой мощности [НАККО FM-2030](#).
- Паяльник высокой мощности с подачей азота [НАККО FM-2031](#).
- Микропаяльник [НАККО FM-2032](#).

## Технические характеристики

Паяльная станция	FM-206
Потребляемая мощность	230 В / 410 Вт
Выходное напряжение	24 В
Диапазон температур	100-550 °С
Стабильность температуры	±5 °С в холостом режиме
Компрессор	Вакуумный насос цилиндрического типа
Вакуумное давление (макс.)	80 кПа (600 мм рт.ст.)
Всасывание воздуха	14 л/мин
Воздушный поток	6 л/мин
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	162×136×245 мм
Вес (без кабеля)	6,2 кг
Кабель питания	1,2 м

## Подключаемые инструменты (входят в стандартную комплектацию)

Паяльник	FM-2027
Наконечники	T12
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Диапазон температур	200-450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	

Потенциал между заземлением и наконечником	
Общая длина (без кабеля)	188 мм (с наконечником типа 4,5D)
Вес (без кабеля)	30 г (с наконечником типа 2,4D)
Длина кабеля	1,2 м

### Демонтажный пистолет

### FM-2024

Насадки	N1
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Диапазон температур	350-450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Общая длина (без кабеля и трубки)	180 мм (с соплом Ø 1,0 мм)
Вес (без кабеля и наконечника)	65 г (с соплом Ø 1,0 мм)
Длина кабеля	1,2 м

### Термофен

### FM-2029

Насадки	N4
Потребляемая мощность	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	100-550 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Общая длина (без кабеля и трубки)	232 мм (с соплом Ø 4,0 мм)
Вес (без кабеля и наконечника)	50 г (с соплом Ø 4,0 мм)
Длина кабеля	1,2 м

### Стандартная комплектация

## Стандартная комплектация

- Паяльная станция НАККО FM-206.
- Подставка для наконечников В2756.
- Комплект НАККО FM-2024, включающий в себя:
  - Демонтажный пистолет НАККО FM-2024 **(без наконечника)**.
  - Подставка под паяльник (с режимом энергосбережения) FH200-05 с картриджем 599В.
  - Кабель подключения подставки В3253.
  - Прочиститель для нагревательного элемента В2873.
  - Трубка-фильтр А1511.
  - Керамические фильтры А1514 - 10 шт.
  - Ручка В2872.
  - Съёмник наконечников В2876.
- Комплект НАККО FM-2027, включающий в себя:
  - Паяльник НАККО FM-2027 **(без наконечника)**.
  - Жёлтый рукав.
  - Подставка под паяльник (с режимом энергосбережения) FH200-01 с картриджем 599В.
  - Кабель подключения подставки В3253.
  - Прихватка для замены наконечников В2300.
- Комплект НАККО FM-2029, включающий в себя:
  - Термофен НАККО FM-2029 **(без наконечника)**.
  - Подставка под паяльник (с режимом энергосбережения) С1574.
  - Кабель подключения подставки В3253.
  - Прихватка для замены наконечников В2300.
- Кабель питания станции.
- Инструкция по эксплуатации.

\* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.