

Многофункциональный испытательный стенд для имитации выбросов напряжения, возникающих от грозовых разрядов CWS 1500

Многофункциональный испытательный стенд для имитации выбросов напряжения, возникающих от грозовых разрядов

Производитель:

Зctest

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Стандарт IEC

IEC 61000-4-5

Описание

Параметры

Синхронизация	0° - 360°, шаг настройки 1° либо случайный
Полярность выходного сигнала	Положительная, отрицательная, переменная
Режим запуска	Автоматический, ручной, внешний запуск
Период подачи импульсов	5 с - 99 с (минимальное значение зависит от испытательного напряжения)
Счетчик	1 - 999
Параметры питания	АС 110 В / 200 В, $\pm 10\%$; 50/60 Гц (Стандартно АС 220 В)
Объем памяти	Бесконечный (ПК)

Интерфейсы связи	Ethernet, RJ45
------------------	----------------

Технические характеристики

Параметр	Значение
Форма выходного сигнала	12/50 мкс, 8/20 мкс; 10/700 мкс, 5/320 мкс; 1.2/50 мкс
Выходное напряжение	500 В - 15 кВ; 500 В - 10 кВ
Выходной ток	250 А - 7.5 кА; 12.5 А - 250 А
Выходное сопротивление	2 Ом; 15 Ом; 40 Ом; 50 Ом