

Модуль матричного коммутатора с шиной USB Keysight U2751A

Модуль матричного коммутатора с шиной USB Keysight U2751A

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Модуль матричного коммутатора с шиной USB Keysight U2751A обеспечивает гибкость соединения тестируемого устройства и измерительного оборудования, позволяя подключать одновременно несколько приборов к различным точкам тестируемого устройства. Прибор позволяет проводить измерения в полосе частот до 45 МГц. Для подключения к компьютеру в нем используется стандартная высокоскоростная шина USB 2.0, обеспечивающая простоту настройки и конфигурирования испытательной системы.

Благодаря независимым окнам программного обеспечения Keysight Measurement Manager (АММ) обеспечивает дружелюбный пользовательский интерфейс для быстрой настройки U2751A. Модуль Keysight U2751A оснащен встроенным счетчиком числа переключений реле, который позволяет контролировать количество замыканий реле и прогнозировать сроки их замены.

Модуль матричного коммутатора Keysight U2751A может работать как автономно, так и в составе измерительной системы совместно с базовым блоком U2781A и другими модульными измерительными приборами и модулями сбора данных с шиной USB, что обеспечивает гибкость конфигурирования и возможность расширения системы.

Для обеспечения максимальной гибкости модуль U2751A совместим с распространенными средами разработки приложений, включая Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW и Microsoft® Visual Studio®.

Ввод и проверка команд конфигурирования осуществляются с помощью регистратора команд, входящего в состав программного обеспечения АММ. Преобразователь кодов позволяет упростить программирование путем

преобразования файлов регистратора команд во фрагменты кодов VEE, VB, C++ и C#.

В 2009 году модульные приборы с шиной USB серии U2700A компании Keysight были удостоены награды «Golden Mousetrap» («Золотая мышеловка») в категории «Лучший продукт». Эта награда, учрежденная журналом «Design News» более 20 лет назад, присуждается за лучшие инновационные решения и творческий инженерный подход при создании новых продуктов.

Ключевые возможности и технические характеристики

- Двухпроводный матричный коммутатор 4x8
- Максимальное напряжение 42 В, максимальный ток 2 А (при работе в автономном режиме)
- Перекрестные помехи -30 дБ, вносимые потери менее -3 дБ в диапазоне частот 45 МГц
- Время переключения 4 мс
- Разъем DB25
- Высокоскоростная шина USB 2.0, соответствие стандарту USBTMC-USB488, совместимость с операционными системами Microsoft® Windows®
- Возможность работы как в автономном режиме, так и в составе модульной системы