

Модуль сопряжения оптического порта с портом USB 2.0 в формате PXIe Keysight M9407A

Модуль сопряжения оптического порта с портом USB 2.0 в формате PXIe Keysight M9407A

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Модули M9406A и M9407A полностью совместимы с USB концентратором и служат в качестве дополнения к каналу связи между модулями M9403A и M9404A. Порты USB с оптическим расширением обеспечивают удаленную работу и позволяют использовать USB устройства на приемной стороне оптического канала связи. Такие устройства как USB клавиатура, USB мышь, USB видеоадаптер для удаленного монитора могут использоваться для дистанционного управления приборами. Для дистанционной настройки измерений могут использоваться измерители мощности с шиной USB, а также модули электронной калибровки E-Cal. Обеспечивается дистанционное расширение следующих USB-устройств:

- клавиатура;
- мышь;
- видеоадаптер;
- измерители мощности;
- модули электронной калибровки E-Cal.

Модуль Keysight M9407A изготовлен по специальному заказу и имеет номинальные* характеристики. Выполнена полная проверка на соответствие требованиям нормативных документов по безопасности. Этот прибор имеет такой же срок гарантии и техническую поддержку, как и все оборудование компании Keysight. В связи с тем, что прибор изготавливается по специальному заказу, рекомендуется перед оформлением заказа проверить наличие и возможность доставки.

* Номинальные характеристики описывают типичные показатели, которые могут применяться при работе прибора в диапазоне температур от 20°C до 30°C. Значения номинальных характеристик не гарантируются.

Ключевые возможности и технические характеристики

- Полное соответствие стандарту USB 2.0