ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

MSOS604A Осциллограф высокого разрешения: 6 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осцилографа	реального времени

Максимальная частота дискретизации	20 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 1 до 8 ГГц
Количество аналоговых каналов	4
Количество цифровых каналов	16

Описание

- Полоса пропускания 6 ГГц (с возможностью расширения)
- 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Макс. частота дискретизации 20 Гвыб./с, глубина памяти 50 Мвыб./канал (стандарт.)
- Входные каскады с эффективным числом разрядов 6,8; 10-разрядный АЦП
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 38,1 см и твердотельный жесткий диск
- Широкий набор прикладных программ для декодирования протоколов, тестирования на соответствие стандартам и анализа сигналов
- Утвержденный тип средств измерений

Почему стоит купить осциллограф высокого разрешения MSOS604A именно у нас:

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в Росси
Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

Image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической ла
Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

Image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи
Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование
Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудова
Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.

Image not found or type unknown

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Image not found or type unknown

Технические характеристики

Серия	Infiniium S
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	6 ГГц
Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4 аналоговых и 16 цифровых каналов
Макс. объем памяти	800 Мвыб (2 канала), 400 Мвыб (4 канала)
Макс. частота дискретизации	20 Гвыб/с (2 канала), 10 Гвыб/с (4 канала)
Размер дисплея	15 дюймов (38,1 см)
Разрядность АЦП	10 разрядов
Минимальный уровень шумов	1,3 мВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел.
Эффективное число разрядов (ENOB)	6,8
Время нарастания/спада (тип.)	71,7 пс (10-90%), 51,7 пс (20-80%)
Встроенные возможности (опции)	Цифровые каналы
Специальные виды запуска	• Запуск InfiniiScan • Аппаратный запуск A-B
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Операционная система	Windows 7