

# M50X3022T Осциллограф смешанных сигналов: 200 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов

M50X3022T Осциллограф смешанных сигналов: 200 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики


Тип осциллографа	реального времени
Максимальная частота дискретизации	5 Гвыб./с
Полоса пропускания	до 1 ГГц
Количество аналоговых каналов	2
Количество цифровых каналов	16

## Описание

- Полоса пропускания 200 МГц
- 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см)
- Уникальная функция запуска касанием по выделенной зоне
- Скорость обновления сигналов на экране 1 000 000 осц./с
- Объем памяти до 4 Мвыб.
- Возможность полной модернизации: расширение полосы пропускания, добавление генератора сигналов WaveGen с диапазоном частот 20 МГц, цифрового вольтметра, функций запуска по сигналам последовательных шин и тестирования на соответствие маске
- Гарантия от производителя три года.

## Почему стоит купить осциллограф смешанных сигналов Keysight M50X3022T именно у нас:

Image not found or type unknown




Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

image not found or type unknown



Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

image not found or type unknown



Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.


image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользовании.

image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.

image not found or type unknown



Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

## Технические характеристики

<b>Серия</b>	InfiniiVision 3000T серии X
<b>Внесен в Госреестр</b>	Да
<b>Полоса пропускания / Полоса анализа</b>	200 МГц
<b>Расширение полосы пропускания</b>	Доступно
<b>Количество каналов</b>	2 + 16
<b>Макс. объем памяти</b>	4 Мвыб
<b>Макс. частота дискретизации</b>	5 Гвыб/с
<b>Размер дисплея</b>	Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см)
<b>Разрядность АЦП</b>	8 разрядов
<b>Встроенные возможности (опции)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3-разрядный цифровой вольтметр</li><li>• AWG, 20 МГц</li><li>• 8-разрядный частотомер</li></ul>
<b>Специальные виды запуска</b>	Запуск по выделенной зоне

**Запуск и декодирование  
протоколов**

Опция
-------

**Операционная система**

Встроенная
------------