
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

MSOX3024T Осциллограф смешанных сигналов: 200 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осцилографа	реального времени
Максимальная частота дискретизации	5 Гвыб./с
Полоса пропускания	до 1 ГГц
Количество аналоговых каналов	4
Количество цифровых каналов	16

Описание

- Полоса пропускания 200 МГц
- 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см)
- Уникальная функция запуска касанием по выделенной зоне
- Скорость обновления сигналов на экране 1 000 000 осц./с
- Объем памяти до 4 Мвыб.
- Возможность полной модернизации: расширение полосы пропускания, добавление генератора сигналов WaveGen с диапазоном частот 20 МГц, цифрового вольтметра, функций запуска по сигналам последовательных шин и тестирования на соответствие маске
- Гарантия от производителя три года.

Почему стоит купить осциллограф смешанных сигналов Keysight MSOX3024T именно у нас:

Image not found or type unknown

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

Image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

Image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.

Image not found or type unknown

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Серия	InfiniiVision 3000T серии X
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	200 МГц
Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4 + 16
Макс. объем памяти	4 Мвыб
Макс. частота дискретизации	5 Гвыб/с
Размер дисплея	Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см)
Разрядность АЦП	8 разрядов
Встроенные возможности (опции)	• 3-разрядный цифровой вольтметр • AWG, 20 МГц • 8-разрядный частотомер
Специальные виды запуска	Запуск по выделенной зоне
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Операционная система	Встроенная