


MSOX4104A Осциллограф смешанных сигналов: 1 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осциллографа	реального времени
Максимальная частота дискретизации	5 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 1 до 8 ГГц
Количество аналоговых каналов	4
Количество цифровых каналов	16

Описание

- Полоса пропускания 1 ГГц
- 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см)
- Функция запуска касанием по выделенной зоне
- Объем памяти 4 Мвыб. и режим сегментированной памяти в стандартной комплектации
- Скорость обновления сигналов на экране 1 000 000 осц./с
- Возможность полной модернизации: расширение полосы пропускания, добавление цифровых каналов, генератора сигналов WaveGen, цифрового вольтметра, функций запуска по сигналам последовательных шин и тестирования по маске

Почему стоит купить осциллограф смешанных сигналов Keysight MSOX4104A именно у нас:




image not found or type unknown

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.




image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.




image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.





image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.



image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.



Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Серия	InfiniiVision 4000X
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	1 ГГц
Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4+16
Макс. объем памяти	4 Мвыб
Макс. частота дискретизации	5 Гвыб/с
Размер дисплея	Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см)
Разрядность АЦП	8 разрядов
Встроенные возможности (опции)	• 5-разрядный частотомер • 3-разрядный цифровой вольтметр • 2-канальный AWG, 20 МГц
Специальные виды запуска	Запуск по выделенной зоне
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Операционная система	Встроенная