

Мультиплексор высокой плотности в формате PXI Keysight M9103A

Мультиплексор высокой плотности в формате PXI Keysight M9103A

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Мультиплексор высокой плотности в формате PXI Keysight M9103A содержит 99 каналов в одном модуле. Этот модуль обеспечивает высокую скорость маршрутизации сигналов множества различных каналов в одну точку. Мультиплексор работает в режиме «размыкание-до-замыкания» (Break-Before-Make), что обеспечивает уверенность в том, что никакие две точки не будут соединены вместе в одно и то же время. Вместе с тем, этот мультиплексор позволяет, при необходимости, подключать несколько каналов одновременно. Этот модуль идеально подходит для маршрутизации нескольких аналоговых сигналов к измерительному устройству в автоматизированных испытательных системах и системах сбора данных. Благодаря двухпроводной конфигурации каждый канал обеспечивает подключения с высоким и низким уровнем сигнала. Надежные электромагнитные реле с подвижным якорем обеспечивают коммутацию сигналов с напряжением до 100 В (СКЗ) и мощностью до 60 Вт. Подключение модуля осуществляется с помощью надежного клеммного блока или стандартных кабельных соединений.

Включенные в комплект программные драйверы поддерживают работу в большинстве распространенных сред программирования, в том числе Visual Studio[®], C, C++, C#, Visual Basic, MATLAB[®] и LabVIEW[™]. Благодаря надежным подключениям высококачественные коммутаторы обеспечивают достоверность измерений. Простота установки модулей и конфигурирования системы достигается с помощью ПО Keysight Connection Expert и программных панелей управления.

Visual Studio является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.

MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.

LabView является зарегистрированным товарным знаком компании National Instruments.

Ключевые возможности и технические характеристики

Области применения

- Подключение множества различных точек к одному прибору для использования в составе автоматизированных испытательных систем и систем сбора данных

Функциональные возможности

- Двухпроводной мультиплексор высокой плотности, 99 каналов
- Максимальное напряжение: 100 В (СКЗ)
- Максимальное значение тока коммутации/тока через контакты: 1,0 А
- Максимальная мощность: 60 Вт

Основные характеристики

- Долговечные электромагнитные реле с подвижным якорем, 60 Вт
- Работа в режиме «размыкание-до-замыкания» (Break-Before-Make) или одновременного замыкания