ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

N2862B Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,2 м

Image not found or type unknown



Производитель:
Keysight Technologies

Цена:
Цена по запросу

Описание

Описание

Недорогой пассивный пробник Keysight N2862B имеет коэффициент деления 10:1 и входное сопротивление 10 МОм. Для уменьшения погрешности измерений следует осуществлять компенсацию пробника, которая позволяет согласовать характеристики пробника и входа осциллографа. Пробник Keysight N2862B позволяет выполнять как низкочастотную, так и высокочастотную компенсацию.

Пробник Keysight N2862B является заменой пробника N2862A. Пробник N2862A снят с производства в июне 2011 года, но его поддержка будет осуществляться до сентября 2016 года.

Основные возможности и технические характеристики

- Длина кабеля: 1,2 м
- Полоса пропускания: от 0 до 150 МГц
- Время нарастания: 2,33 нс
- Коэффициент деления: 10:1
- Входное сопротивление: 10 МОм (при подключении к входу 1 МОм)
- Входная емкость: ок. 12 пФ
- Максимальное напряжение: 300 В (СКЗ)
- Совместим с осциллографами серий 1000, 3000, а также моделями DSO5012A и DSO5014A