

## **N6775A Модуль источника питания, 60 В, 5 А, 300 Вт**



**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### **Описание**

### **Ключевые возможности и технические характеристики**

#### **Выходные параметры**

- Напряжение: от 0 до 60 В
- Ток: от 0 до 5 А
- Максимальная мощность: 300 Вт

## **Погрешность программирования (при температуре 23°C ±5°C)**

- Напряжение: 0,1% + 60 мВ
- Ток: 0,15% + 60 мА

## **Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)**

- Напряжение: 35 мВ (размах)/9 мВ (СКЗ)
- Ток: 6 мА (СКЗ)

## **Описание**

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 48606-11.

Модуль Keysight N6775A представляет собой недорогой базовый модуль источника питания постоянного тока с выходной мощностью до 300 Вт. Он обеспечивает выдачу программируемых значений напряжения и тока и имеет функции измерения напряжения и тока и защиты от перегрузки. Этот модуль может использоваться для питания тестируемых устройств, а также в качестве источника питания элементов измерительных систем.

Модуль N6775A может работать совместно с низкопрофильной модульной системой питания серии N6700 (в составе автоматизированной измерительной системы) или с анализатором источников питания постоянного тока N6705 (при настольном применении). Модульная система питания N6700 оснащена интерфейсами GPIB, LAN и USB и соответствует классу C стандарта LXI. Потребитель может выбрать любую комбинацию из более чем 20 различных модулей — от базовых до высокоточных, обеспечивающих выходную мощность от 20 Вт до 300 Вт.

- Обзор модульных систем питания Keysight N6700
- Демонстрационные видеоролики о модульных системах питания Keysight N6700