

## N8732A Источник питания постоянного тока



**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 41609-09.

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Одноканальный источник питания Keysight N8732A выполнен в компактном корпусе высотой 2U и имеет гибкие опции входного напряжения сети питания переменного тока. Прибор обеспечивает выходную мощность до 3300 Вт при максимальном напряжении на выходе до 10 В и максимальном токе до 330 А. Источник питания N8732A позволяет осуществлять аналоговое управление выходным напряжением и током, а также параллельное и последовательное соединение нескольких

источников питания для получения более высоких значений выходного тока и напряжения.

При заказе источника питания следует тщательно выбирать опцию входного напряжения сети питания переменного тока. Опция питания встраивается в прибор при его изготовлении и после поставки не может быть заменена ни при каких условиях. В случае заказа и поставки источника с неподходящей опцией питания прибор нужно вернуть в компанию Keysight. Возможность и условия возврата должны быть предварительно согласованы. Для приобретения другого прибора необходимо оформить новый заказ.

## **Основные возможности и технические характеристики**

### **Выходные параметры**

- Напряжение: от 0 до 10 В
- Ток: от 0 до 330 А
- Максимальная мощность: 3300 Вт

### **Погрешность программирования**

- Напряжение: 0,05% + 5 мВ
- Ток: 0,1% + 660 мА

### **Шумы и пульсации**

- Напряжение (размах): 60 мВ
- Напряжение (СКЗ): 8 мВ