

N8738A Источник питания постоянного тока

N8738A Источник питания постоянного тока

Производитель:
Keysight Technologies

Характеристики

Артикул	N8738A	N8738A
Цена	Под заказ	Под заказ

Описание

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 41609-09.

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Одноканальный источник питания Keysight N8738A выполнен в компактном корпусе высотой 2U и имеет гибкие опции входного напряжения сети питания переменного тока. Прибор обеспечивает выходную мощность до 3360 Вт при максимальном напряжении на выходе до 80 В и максимальном токе до 42 А. Источник питания N8738A позволяет осуществлять аналоговое управление выходным напряжением и током, а также параллельное и последовательное соединение нескольких источников питания для получения более высоких значений выходного тока и напряжения.

При заказе источника питания следует тщательно выбирать опцию входного напряжения сети питания переменного тока. Опция питания встраивается в прибор при его изготовлении и после поставки не может быть заменена ни при каких условиях. В случае заказа и поставки источника с неподходящей опцией питания прибор нужно вернуть в компанию Keysight. Возможность и условия возврата должны быть предварительно согласованы. Для приобретения другого прибора необходимо оформить новый заказ.

Основные возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 80 В
- Ток: от 0 до 42 А
- Максимальная мощность: 3360 Вт

Погрешность программирования

- Напряжение: 0,05% + 40 мВ
- Ток: 0,1% + 84 мА

Шумы и пульсации

- Напряжение (размах): 80 мВ
- Напряжение (СКЗ): 25 мВ