ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

N8739A Источник питания постоянного тока

Производитель:

Keysight Technologies

Характеристики

Артикул	N8739A	N8739A
Цена	Под заказ	Под заказ

Описание

Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 41609-09.

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Одноканальный источник питания Keysight N8739A выполнен в компактном корпусе высотой 2U и имеет гибкие опции входного напряжения сети питания переменного тока. Прибор обеспечивает выходную мощность до 3300 Вт при максимальном напряжении на выходе до 100 В и максимальном токе до 33 А. Источник питания N8739A позволяет осуществлять аналоговое управление выходным напряжением и током, а также параллельное и последовательное соединение нескольких источников питания для получения более высоких значений выходного тока и

напряжения.

При заказе источника питания следует тщательно выбирать опцию входного напряжения сети питания переменного тока. Опция питания встраивается в прибор при его изготовлении и после поставки не может быть заменена ни при каких условиях. В случае заказа и поставки источника с неподходящей опцией питания прибор нужно вернуть в компанию Keysight. Возможность и условия возврата должны быть предварительно согласованы. Для приобретения другого прибора необходимо оформить новый заказ.

Основные возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 100 В
- Ток: от 0 до 33 А
- Максимальная мощность: 3300 Вт

Погрешность программирования

- Напряжение: 0,05% + 50 мВ
- Ток: 0,1% + 66 мА

Шумы и пульсации

- Напряжение (размах): 100 мВ
- Напряжение (СКЗ): 25 мВ