

N9915A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 9 ГГц

N9915A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 9 ГГц

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Диапазон частот: до 9 ГГц
- Стандартная конфигурация включает анализатор антенно-фидерных устройств
- Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.
- Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения
- Одновременное измерение всех четырех S-параметров
- Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра ($\pm 0,5$ дБ) без предварительного прогрева
- Функция QuickCal упрощает калибровку
- Масса 3,0 кг

Комплектация

- Адаптер для питания от сети переменного тока
- Кабель питания
- Аккумуляторная батарея
- Кабель для подключения к локальной сети LAN
- Сумка с ремнями для переноски прибора за спиной или на плече
- Краткое справочное руководство и руководство пользователя

Технические характеристики

Внесен в Госреестр

Да

Максимальная частота

9 ГГц

Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ)	30 кГц
Начальная частота анализатора спектра	5 кГц
Динамический диапазон	91 дБ
Выходная мощность	-2 дБм
Зашумленность графика	0,004 дБ СКЗ
Количество встроенных портов	2 порта
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка)	210 мс
Тип прибора	Комбинированный анализатор
Приложения	<ul style="list-style-type: none"> • Измерение S-параметров • Измерение расстояния до неоднородности • Балансировка кабелей • Обратные потери • Вносимые потери / Коэф. усиления • Interference Analysis • Power Measurements
Компоненты	<ul style="list-style-type: none"> • Кабели • Антенны • Усилители • Фильтры • Устройства кабельного ТВ, 75 Ом
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ	<ul style="list-style-type: none"> • QuickCal (сокращенный вариант) • Векторный вольтметр • Измерение S-параметров смешанного режима • Измерения параметров кабелей методом TDR

Дополнительные функции анализатора сигналов	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный измеритель мощности • Анализ передачи на большое расстояние (ERTA)
Системные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • Приемник GPS (только внешний) • Встроенный источник постоянного напряжения
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. комп.)	30 дБ
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. комп.)	5 дБ
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц	-
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)	-155 дБм
Максимальная полоса анализа / пропускания	-
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц	-113 дБн/Гц
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц	-111 дБн/Гц
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц	-
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц	+15 дБм
Наличие измерительных приложений	Да
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения	±0,5 дБ
Опции расширения полосы анализа	5 МГц
Опции расширения диапазона частот	-
Уровень производительности	◆◆◆◇◇◇
Приложения для сотовой связи	-

Приложения для цифрового видео

-

Приложения общего назначения

- АМ/FM - настройка на сигнал и режим прослушивания
- Анализ антенно-фидерных устройств
- Измерение напряженности поля
- Обеспечение совместимости по кодам SCPI
- Измерение спектрограммы
- Тестирование по методу «воздействие-отклик»

**Приложения для систем
беспроводной связи**

-

Ручные

Да