

N9923A Портативный ВЧ векторный анализатор цепей FieldFox, 4 ГГц и 6 ГГц

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Макс. частота 4/6 ГГц
- Портативный ВЧ векторный анализатор цепей с широкой функциональностью
- Опции анализа во временной области, 2-портового ВАЦ, векторного вольтметра, анализатора АФУ и др.
- Одновременное измерение всех четырех S-параметров при одном подключении
- Высокая точность измерений благодаря функции QuickCal, возможности полной 2-портовой калибровки с неизвестной перемычкой и калибровки TRL
- Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности
- Масса 2,8 кг

Комплектация

- Адаптер для питания от сети переменного тока
- Кабель питания
- Аккумуляторная батарея
- Кабель для подключения к локальной сети LAN
- Сумка с ремнями для переноски прибора за спиной или на плече
- Краткое справочное руководство и руководство пользователя

Технические характеристики

Внесен в Госреестр	Да
Максимальная частота	4 или 6 ГГц
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ)	2 МГц
Динамический диапазон	100 дБ
Выходная мощность	5 дБм
Зашумленность графика	0,01 дБ СКЗ
Количество встроенных портов	2 порта
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка)	240 мс
Тип прибора	Векторный анализатор цепей

Приложения

- Измерение S-параметров
- Измерение расстояния до неоднородности
- Балансировка кабелей
- Обратные потери
- Вносимые потери / Коэф. усиления
- Interference Analysis
- Power Measurements

Компоненты

- Кабели
- Антенны
- Усилители
- Фильтры
- Устройства кабельного ТВ, 75 Ом

**Дополнительные возможности,
связанные с АФУ/ВАЦ**

- QuickCal (сокращенный вариант)
- Векторный вольтметр
- Измерение S-параметров смешанного режима

**Дополнительные функции
анализатора сигналов**

Встроенный измеритель мощности

Системные возможности

Приемник GPS (встроенный или внешний)

Опции расширения диапазона частот

-

Ручные

Да