
ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Омметр ОА 3201

Image not found or type unknown



Производитель:
АО НИИЭМП

Цена:
Цена по запросу

Описание

Компактный микропроцессорный омметр ОА 3201 предназначен для измерений в лабораторных условиях электрических сопротивлений в диапазоне от 100 мкОм до 10 МОм, температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 50°С до 100°С а также коррекции результата измерения электрического сопротивления

в зависимости от температуры окружающего воздуха. Омметр позволяет контролировать отклонение измеряемого сопротивления от установленного номинального значения, обеспечивает ввод допустимых положительного и отрицательного отклонений, имеет звуковую и световую сигнализации.

По требованию потребителей омметры могут быть доработаны в части:

- изменения класса точности (± 0,025; ± 0,01);
- возможности подключения к ПК;
- изменения пределов измерений;
- математической обработки результатов;
- определения процентного отклонения измеренной величины от заданной и др.

Технические характеристики омметра ОА 3201

Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом	$10^{-5}...10^{7}$
Погрешность измерения сопротивления	± 0,05...± 0,2
Диапазон измеряемых температур, °С	минус 50...100
Погрешность измерения температуры, °С, не более	± 0,5
Напряжение питания прибора от промышленной сети, В	220
Потребляемая мощность, ВА, не более	4,5
Габаритные размеры, мм	225х165х40
Масса прибора, кг., не более	1,5