

Основной фильтр С-1200А для дымоуловителей Atten

Основной фильтр С-1200А для дымоуловителей Atten

Производитель:

Atten

Цена:

Цена по запросу

Описание

Замена основного фильтра производится каждые 9-12 месяцев.

Последовательность замены фильтра:

1. Разблокируйте две защелки с двух сторон и снимите верхнюю крышку.
2. Замена первичного фильтрующего элемента: извлеките старый хлопковый фильтр и замените его новым хлопковым элементом, уложив его горизонтально на средний фильтрующий элемент.

Фильтр С-1200А для дымоуловителей Atten

3. Замена фильтрующего элемента среднего фильтра: удерживайте за выступы с обеих концов фильтрующего элемента среднего фильтра и осторожно извлеките его из углубления в высокоэффективном фильтре. Замените новым элементом, выступы которого должны смотреть вверх, и вдавите его в углубление в высокоэффективном фильтре.

Фильтр С-1200А для дымоуловителей Atten

4. Замена высокоэффективного фильтрующего элемента: после снятия первичного фильтра и среднего фильтра извлеките главный фильтр, удерживая его с двух сторон и осторожно потянув его вверх. Замените новым главным фильтром, вставив его в устройство, а затем поочередно вставьте средний фильтр и первичный фильтр.

Фильтр С-1200А для дымоуловителей Atten