

Осциллограф-мультиметр Scopemeter Fluke 190 II

**Производитель:**

Fluke

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип оборудования	Осциллограф
------------------	-------------

Описание

Новая серия приборов Fluke ScopeMeter 190 Series II сочетает в себе высочайшие стандарты безопасности, прочную переносную конструкцию и профессиональные характеристики настольных осциллографов. Будучи разработанными для специалистов по обслуживанию производства, осциллографы ScopeMeter приспособлены к эксплуатации в суровых производственных условиях и могут применяться для тестирования самых

различных классов оборудования — от микроэлектроники до силовых электронных цепей.

- Два или четыре электрически изолированных входа
- Поддержка стандарта безопасности КАТ. III 1000 В/КАТ. IV 600 В
- Выбор из моделей с частотным диапазоном 60, 100, 200 и 500 МГц
- Высокая частота выборки до 5 Гвыб/с при разрешении до 400 пс
- Большой объем памяти: захват осцилограмм размером 10 000 выборок на канал для детального изучения сигнала
- Отдельный цифровой мультиметр с 5 000 отсчетов (в двухканальных моделях)
- Измерения по четырем каналам со входами BNC (в четырехканальных моделях)
- Непрерывная автосинхронизация Connect-and-View, синхронизация по одиночному событию, по ширине импульса и по видеосигналу
- Режим регистратора ScopeRecord — запись осцилограмм в течение 48 часов
- Регистрация тенденций с записью характеристик сигнала в течение 22 дней
- Расширенные возможности автоматических измерений мощности (V_{pwm}, В•А, Вт, коэффициент мощности) и временных параметров (mA•с, В/с, Вт/с)
- Категория пыле- и влагозащищенности IP-51 для суровых промышленных условий
- Изолированные порты USB для запоминающих устройств и связи с компьютером
- Литий-ионный аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу прибора
 - В четырехканальных моделях 190-X04 время автономной работы составляет до 7 часов (в комплект включен аккумулятор BP291)
 - В двухканальных моделях 190-XX2 время автономной работы составляет 4 часа (со штатным аккумулятором BP290) или до 8 часов (с дополнительно приобретаемым аккумулятором BP291)
 - Зарядка запасного аккумулятора обеспечивается дополнительно приобретаемым внешним зарядным устройством EBC290
- Отсек аккумулятора снабжен легко снимающейся крышкой для быстрой замены аккумуляторов
- Удобный слот на основе стандартного замка Kensington для защиты прибора от несанкционированного доступа при хранении

Стандартная комплектация