

Осциллографы RIGOL серии DHO1000

Осциллографы RIGOL серии DHO1000

Производитель:

RIGOL

Характеристики

Артикул	RIGOL DHO1204	RIGOL DHO1202	RIGOL DHO1104
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул	RIGOL DHO1102	RIGOL DHO1074	RIGOL DHO1072
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Описание

Цифровой осциллограф серии DHO1000 — это высокопроизводительный бюджетный цифровой осциллограф, основанный на технологии поколения RIGOL Ultravision III.

Цифровой осциллограф серии DHO1000 — это высокопроизводительный бюджетный цифровой осциллограф, основанный на технологии поколения RIGOL Ultravision III.

Технические характеристики осциллографов RIGOL серии DHO1000

Модель	DHO1072	DHO1074	DHO1102	DHO1104	DHO1202	DHO1204
Аналоговая полоса пропускания	70 МГц	70 МГц	100 МГц	100 МГц	200 МГц	200 МГц

Аналоговые каналы	2	4	2	4	2	4
Вертикальное разрешение	12 бит					
Максимальная длина записи (стан)	1 канал : 50 Мвыб 2 канала : 25 Мвыб	1 канал : 50 Мвыб 2 канала : 25 Мвыб 4 канала: 12,5 Мвыб	1 канал : 50 Мвыб 2 канала : 25 Мвыб	1 канал : 50 Мвыб 2 канала : 25 Мвыб 4 канала: 12,5 Мвыб	1 канал : 50 Мвыб 2 канала : 25 Мвыб	1 канал : 50 Мвыб 2 канала : 25 Мвыб 4 канала: 12,5 Мвыб
Максимальная длина записи (опц)	1 канал : 100 Мвыб 2 канала : 50 Мвыб	1 канал : 100 Мвыб 2 канала : 50 Мвыб 4 канала: 25 Мвыб	1 канал : 100 Мвыб 2 канала : 50 Мвыб	1 канал : 100 Мвыб 2 канала : 50 Мвыб 4 канала: 25 Мвыб	1 канал : 100 Мвыб 2 канала : 50 Мвыб	1 канал : 100 Мвыб 2 канала : 50 Мвыб 4 канала: 25 Мвыб

Наибольшая частота дискретизации	1 канал : 2 Гвыб/с 2 канала : 1 Гвыб/с	1 канал : 2 Гвыб/с 2 канала : 1 Гвыб/с 4 канала: 500 Мвыб/с	1 канал : 2 Гвыб/с 2 канала : 1 Гвыб/с	1 канал : 2 Гвыб/с 2 канала : 1 Гвыб/с 4 канала: 500 Мвыб/с	1 канал : 2 Гвыб/с 2 канала : 1 Гвыб/с	1 канал : 2 Гвыб/с 2 канала : 1 Гвыб/с 4 канала: 500 Мвыб/с
Скорость захвата осциллограмм	1 500,000 осц/с					
Декодирование	Parallel, RS232/UART, I ² C, SPI, CAN, LIN					
Интерфейсы	USB, LAN, HDMI					
Размер, (Ш × В × Г)	358.14 мм × 214.72 мм × 120.62 мм					
Масса, кг	3.8					

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

- кабель питания
- кабель USB

- 2 или 4 пассивных пробника на 150 или 350 МГц
- краткое руководство