ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Осциллографы RIGOL серии MSO5000

Производитель:

RIGOL

Характеристики

Артикул	MSO5072	MSO5074	MSO5102
Цена	17 шт.	15 шт.	17 шт.
Полоса пропускания	70 МГц	70 МГц	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	8 Гвыб./с	8 Гвыб./с	8 Гвыб./с
Количество аналоговых каналов	2	4	2
Количество цифровых каналов	16	16	16

Артикул	MSO5104	MSO5204	MSO5354
Цена	17 шт.	17 шт.	17 шт.
Полоса пропускания	100 МГц	200 МГц	350 МГц
Максимальная частота дискретизации	8 Гвыб./с	8 Гвыб./с	8 Гвыб./с
Количество аналоговых каналов	4	4	4
Количество цифровых каналов	16	16	16

Описание

Цифровой осциллограф серии MSO5000 - это высокопроизводительный бюджетный цифровой осциллограф, основанный на технологии поколения RIGOL Ultravision II.

Технические характеристики осциллографов RIGOL серии MSO5000

Модель	MSO5354 MAX	MSO5354	MSO5204	MSO5104	MSO5102	MSO50
Аналоговая полоса пропускания	350 МГц	350 МГц	200 МГц	100 МГц	100 Мгц	70 МГц
Аналоговые каналы	4	4	4	4	2	4
Максимальная длина записи	100 Мточек (без опций)	200 Мточек (без опций)	200 Мточек (без опций)	200 Мточек (без опций)	200 Мточек (без опций)	200 Мточек (без опций)
Наибольшая частота дискретизации	8 Гвыб/с	8 Гвыб/с	8 Гвыб/с	8 Гвыб/с	8 Гвыб/с	8 Гвыб/с
Скорость захвата осциллограмм	500,000 осц/с	500,000 осц/с	500,000 осц/с	500,000 осц/с	500,000 осц/с	500,000 осц/с
Цифровые каналы	16	16	16	16	16	16
Внесен в Госреестр	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Масса, кг	менее 3.5	менее 3.5	менее 3.5	менее 3.5	менее 3.5	менее 3

Размер, см x см	36.7*20*13	36.7*20*13	36.7*20*13	36.7*20*13	36.7*20*13	36.7*20

Стандартная комплектация

- кабель питания
- кабель USB
- 2 или 4 пассивных пробника 350 МГц
- краткое руководство (печатная копия)