

## Отмывочная жидкость «ДиКлин»



**Производитель:**

RTM

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

Назначение	Отмывочные жидкости
------------	---------------------

### Описание

Жидкость «ДиКлин» предназначена для отмывки печатных плат и собранных электронных модулей от всевозможных загрязнений, возникающих в процессе сборки, позволяет производить высококачественную отмывку всех существующих на рынке паяльных паст и флюсов.

ДиКлин — отмывочная жидкость для полуводной отмывки, она удаляет остатки флюсов, паст, консервационных смазок, следы от пальцев и т. п. Жидкость имеет длительный срок жизни в ванне, отличную насыщенность и высокую

отмывочную способность. Она прекрасно растворяет как полярные, так и неполярные загрязнения. Жидкость полностью смывается водой. После ополаскивания поверхность отмытого изделия не имеет разводов.

Отличительными особенностями новой отмывочной жидкости российского производства являются:

- Экономичность — длительное время жизни раствора в ванне, высокая поглощающая способность.
- Универсальность — отмывает печатные платы, трафареты и оборудование.
- Высокая эффективность — растворяет все виды остатков флюсов.
- Отличное качество отмывки, без разводов.

## **Рекомендации по применению**

Жидкость поставляется готовой к работе и не требует дополнительной подготовки. ДиКлин разработан для следующих процессов отмывки:

- струйная отмывка в объеме моющего раствора
- ультразвуковая отмывка
- ручная отмывка

Отмывка осуществляется погружением изделия в ванну с жидкостью, нагретой до температуры 45 - 60°C. Отмывка продолжается 5-10 минут, далее промываются деионизованной водой, а затем сушатся теплым воздухом для удаления воды из-под компонентов, переходных отверстий и т.д.