

Отмывочная жидкость «ПринтКлин»

**Производитель:**

PTM

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Назначение	Отмывочные жидкости
------------	---------------------

Описание

Жидкость для протирки трафаретов и удаления остатков паяльной пасты и неполимеризованного клея. Предназначена для использования в автоматических трафаретных принтерах, а также для протирки трафаретов ручным способом. Жидкость пожаробезопасна и не агрессивна к деталям оборудования.

Отличительные характеристики

- Единственная жидкость на основе спиртов имеющая 4-й класс опасности (вещества малоопасные).
- Не оказывает агрессивного воздействия на компоненты и материалы.
- Обеспечивает отличное качество отмыки и сохраняет длительный срок жизни в оборудовании.
- Возможность использования в различных видах оборудования (ультразвуковое, струи в объеме).

Уровень pH (1%-ный раствор) при доставке	7
Плотность при +20 °C, г/см3	0,96
Точка воспламенения паров, °C	невоспламеним
Растворимость в воде	да
Рекомендуемая рабочая температура, °C	+18...25
Разбавитель	не требуется
Упаковка	
Канистра (полиэтилен высокой плотности), л	1, 5, 10, 20
Рекомендуемый срок хранения при температуре +20...25 °C, недели	104