

Отмывочная жидкость РТМ «АкваКлин»



Производитель:

Цена:

PTM

Цена по запросу

Описание

Концентрат отмывочной жидкости на водной основе. Жидкость предназначена для эффективной отмывки остатков флюсов, паяльных паст, консервационных смазок, следов от пальцев. Продукт разработан главным образом для использования в автоматических отмывочных комплексах. Жидкость не имеет запаха, прекрасно смачивает отмываемые поверхности и имеет высокую отмывочную способность. После ополаскивания поверхность печатного узла не имеет разводов.

Отличительные характеристики:

- Экологическая и пожарная безопасность отсутствие запаха и точки вспышки. Отсутствие не разлагаемых в природе компонентов.
- Универсальность отмывает печатные платы, трафареты и оборудование. Может применяться в любом процессе отмывки и в любом оборудовании (ультразвуковое, струйное, струи внутри жидкости).
- Высокая эффективность растворяет все виды остатков флюсов, обладает низким поверхностным натяжением и пенообразованием.
- Не оставляет разводов после отмывки.
- Не агрессивен к ПВХ-пластикам и уретановым покрытиям.
- Блестящий вид паяных соединений.
- Не вызывает коррозию конструкционных материалов (меди, алюминия, никеля, цинка и их сплавов).

Основные физические свойства

Уровень рН (1%-ный раствор) при доставке	9,5
Плотность при +20 °C, г/см3	1,03
Точка воспламенения паров, °С	невоспламеним
Растворимость в воде	да
Рекомендуемая рабочая температура, °С	+4060
Разбавитель	DI-вода 25%
Упаковка	
Канистра (полиэтилен высокой плотности), л	1, 5, 10, 20

Рекомендуемый срок хранения при температуре +20...25 °C, недели