

## Отмывочная жидкость РТМ «АкваКлин»

**Производитель:**

РТМ

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

Назначение	Отмывочные жидкости
------------	---------------------

### Описание

Концентрат отмывочной жидкости на водной основе. Жидкость предназначена для эффективной отмычки остатков флюсов, паяльных паст, консервационных смазок, следов от пальцев. Продукт разработан главным образом для использования в автоматических отмывочных комплексах. Жидкость не имеет запаха, прекрасно смачивает отмываемые поверхности и имеет высокую отмывочную способность. После ополаскивания поверхность печатного узла не имеет разводов.

**Отличительные характеристики:**

- Экологическая и пожарная безопасность отсутствие запаха и точки вспышки. Отсутствие не разлагаемых в природе компонентов.
- Универсальность отмывает печатные платы, трафареты и оборудование. Может применяться в любом процессе отмычки и в любом оборудовании (ультразвуковое, струйное, струи внутри жидкости).
- Высокая эффективность растворяет все виды остатков флюсов, обладает низким поверхностным напряжением и пенобразованием.
- Не оставляет разводов после отмычки.
- Не агрессивен к ПВХ-пластикам и уретановым покрытиям.
- Блестящий вид паяных соединений.
- Не вызывает коррозию конструкционных материалов (меди, алюминия, никеля, цинка и их сплавов).

## **Основные физические свойства**

Уровень pH (1%-ный раствор) при доставке	9,5
Плотность при +20 °C, г/см3	1,03
Точка воспламенения паров, °C	невоспламеним
Растворимость в воде	да
Рекомендуемая рабочая температура, °C	+40...60
Разбавитель	DI-вода 25%
Упаковка	
Канистра (полиэтилен высокой плотности), л	1, 5, 10, 20
Рекомендуемый срок хранения при температуре +20...25 °C, недели	104