

# Отмывочная жидкость «УльтраКлин» (Россия)

Отмывочная жидкость «УльтраКлин» (Россия)

**Производитель:**

PTM

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики

Назначение

Отмывочные жидкости

## Описание

Новый продукт в линейке отмывочных жидкостей, производимых под брендом «PTM». Отмывочная жидкость предназначена для отмывки остатков флюсов, консервационных смазок, паяльных паст в полуводных процессах отмывки. Жидкость полностью смывается водой. Не оставляет разводов и подтеков на поверхности отмытого изделия.

Отличительные характеристики

- единственная жидкость на основе спиртов имеющая 4-й класс опасности (вещества малоопасные)
- не оказывает агрессивного воздействия на компоненты и материалы
- обеспечивает отличное качество отмывки и сохраняет длительный срок жизни в оборудовании
- возможность использования в различных видах оборудования: УЗ-оборудование, струи в объеме

## Основные физические свойства

|  |              |
|--|--------------|
| Уровень pH (1%-ный раствор) при доставке | 10           |
| Плотность при +20 °С, г/см <sup>3</sup>  | 0,94         |
| Точка воспламенения паров, °С            | 75           |
| Растворимость в воде                     | да           |
| Рекомендуемая рабочая температура, °С    | +40...55     |
| Разбавитель                              | не требуется |

|   |              |
|---|--------------|
| Упаковка  |              |
| Канистра (полиэтилен высокой плотности), л                      | 1, 5, 10, 20 |
| Рекомендуемый срок хранения при температуре +20...25 °С, недели | 104          |