

Паяльная станция НАККО FX-951 ESD

Паяльная станция НАККО FX-951 ESD

Цена:

Цена по запросу

Описание

Сведите беспорядок на рабочем месте к минимуму и с легкостью выполняйте свои задачи. Новая паяльная станция имеет компактную конструкцию и отличается превосходной передачей тепла и термическим воздействием.

- Превосходная передача тепла и высокое термическое воздействие
- Ключ блокировки для защиты от неавторизованного вмешательства и нежелательного изменения настроек
- Сигнал о снижении температуры
- Автоматическое выключение после 30 минут неиспользования
- Паяльник (FM-2027) с легко и быстро сменяемыми композитными наконечниками серии T15
- Режим сна при совместном использовании держателя FH200-01
- Компактный мощный паяльник с контролем температуры
- Стандартная модель, которая гарантирует высокое термическое воздействие, необходимое для бессвинцовой пайки
- Сменный паяльник для пайки в азотной среде или микро-пайки – возможность выбора по вашему требованию

Три типа паяльников для разных работ

Стандартный

Дополнительный

Дополнительный

<p>Паяльник НАККО FM-2028 <small>НАККО FM-2028</small></p> <p>Image not found or type unknown</p> <p>Высокое термическое воздействие позволяет паять при низкой температуре. Может использоваться с 85 стандартными наконечниками.График термического воздействия (По сравнению с другими продуктами НАККО)</p> <p><small>Паяльник НАККО FM-2028</small></p>	<p>Паяльник для пайки в азотной среде НАККО FM- 2026 <small>НАККО FM-2026</small></p> <p>2026</p> <p>Image not found or type unknown</p> <p>Улучшение паяемости и смачиваемости с системой НАККО для пайки в азотной среде.*Требует наличия других приборов в дополнение к данному паяльнику.</p>	<p>Паяльник для микро-пайки <small>Паяльник Н</small></p> <p>НАККО FM-2032 <small>Image not found or</small></p> <p>Специально разработанная р и Наконечник для повышени продуктивности при пайке и монтаже мелких компоненто высокой плотностью посадки.*Может также использоваться с перечисленными ниже станциями: НАККО FM-206, Н FM-203</p>
---	--	---

Тщательно разработанная конструкция

Тщательно разработанная конструкция

Image not found or type unknown

Производство удобных держателей

Угол держателя для паяльника может меняться так, чтобы пользователю было удобно работать с паяльником как стоя, так и сидя.

НАККО стремится упростить работу пользователей, обеспечивая удобство применения держателя.

Три функции паяльника НАККО FM-2028

- Механизм блокировки, который позволяет защитить настройки и экономить электроэнергию.
- Функция энергосбережения позволяет настроить поминутную работу прибора (до 30 минут) 0-29 минут – режим сна, 30 минут – снижение мощности, выключение
- Конструкция держателя обеспечивает безопасность эксплуатации.

Три функции паяльника НАККО FM-2028

Image not found or type unknown

Тщательно разработанные паяльник и наконечники

Паяльник с блокирующей рукояткой.

Тщательно разработанные паяльник и наконечники

Image not found or type unknown

НАККО FM-2028

- Рукоятка с возможностью блокировки позволяет легко и надежно вставить наконечник.
- «Клик» говорит о том, что наконечник вставлен правильно.
- Четыре цветных рукоятки на выбор

НАККО FM-2028

Image not found or type unknown

Дополнительные НАККО FM-2026 и НАККО FM-2032 не оснащены блокировкой.

Композитный наконечник

Композитный наконечник

Image not found or type unknown

Композитный наконечник – это наконечник для пайки, совмещенный с нагревательным элементом и датчиком. Несмотря на очень компактный дизайн наконечник обеспечивает превосходную термическую чувствительность и увеличенное термическое воздействие.

Может использоваться с поглотителем дыма

Может использоваться в комбинации с прибором поглощения дыма НАККО 490 или системой удаления дыма НАККО 494 для производственных линий.

Не поддерживает НАККО FM-2026 и НАККО FM-2032.

НАККО 490 Image not found or type unknown	НАККО 494 Image not found or type unknown
--	--

Технические характеристики

Станция

FX-951

Потребляемая мощность	75 Вт
Температурный диапазон	200–450 °С
Стабильность температуры	±5 °С
Габаритные размеры	80 × 130 × 131 мм
Вес	1,2 кг

Паяльник

FM-2027

Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Сменные головки	Типа T12
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Напряжение заземления паяльной головки	< 2 мВ
Подсоединительный кабель	1,2 м
Длина (без кабеля)	188 мм (с головкой T12-D24)
Вес (без кабеля)	30 г

Стандартная комплектация

- Паяльная станция НАККО FX-951
- Паяльник НАККО FM-2028 (без наконечника)
- Ключ-карта фиксации режимов
- Кабель питания
- Прихватка для замены наконечников
- Подставка для паяльника с функцией энергосбережения и чистящей губкой
- Кабель подключения подставки
- Руководство по эксплуатации