

## Паяльная ванна НАККО FX-300

Паяльная ванна НАККО FX-300

**Производитель:**

НАККО

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Бюджетная модель аналогового типа
- Температуру можно менять простым поворотом переключателя во время работы
- Возможность использования бессвинцового припоя после установки дополнительной ванны из нержавеющей стали со специальным покрытием
- Возможность использования бессвинцового припоя и компактный переключатель паяльной ванны обеспечивают быстрое начало работы и простую замену деталей
- Высокотемпературные характеристики с максимальной температурой в 450 °C (при использовании паяльной ванны 50мм x 50мм)
- Время нагрева сокращено не менее чем на 10 минут в сравнении с предыдущей моделью - паяльной ванной (НАККО 96).

Паяльная ванна НАККО FX-300

- Возможность изменения температуры даже во время работы. Лёгкая замена паяльной ванны, для смены необходимо ослабить всего один винт.
- Лёгкая замена паяльной ванны, для смены необходимо ослабить всего один винт. Одна установка может использоваться для разных применений простой сменой ванн для разных типов припоя или использованием ванн разного размера (50мм x 50мм или 75мм x 75мм квадрат).

\* В целях безопасности, дождитесь полного остывания припоя перед заменой ванны. **Паяльная ванна НАККО FX-300** **Ванна для припоя со специальным покрытием** Специальное покрытие продлевает срок службы, защищая ванну от коррозии. Мы убедились, что, по результатам испытаний на коррозию, ванна для припоя со специальным покрытием служит в пять раз дольше стандартных. Покрытие эффективно как с бессвинцовым припоем, так и со свинецсодержащим припоем (эвтектическим). \*Так как коррозионное испытание проводилось в установленных нами условиях, продолжительность срока службы ванны для припоя может меняться в зависимости от условий эксплуатации. **Паяльная ванна НАККО FX-300**

Энергопотребление	195Вт (100 В), 220 Вт (110 В), 200 Вт (120 В), 190 Вт (220 В), 205 Вт (230 В), 215 Вт (240 В)
Размеры, (ШхВхГ), мм	143×100×220
Вес	1,7 кг

### **Ванна**

Температурный диапазон	50×50 квадрат: от 200 до 450°C 75×75 квадрат: от 200 до 380°C
Размеры ванны для припоя	50×50 квадрат, стандартного типа: 50(Ш)×43,5(В)×50(Г)мм 75×75 квадрат, стандартного типа: 75(Ш)×52,5(В)×75(Г)мм
Вместимость ванны	50×50 квадрат: 0,85кг 75×75 квадрат: 1,2кг