

Паяльник с подачей азота НАККО FM-2026

Паяльник с подачей азота НАККО FM-2026

Цена:

Цена по запросу

Описание

Антистатический паяльник с подачей азота НАККО FM-2026 используется для бессвинцовой пайки в среде азота с паяльными станциями НАККО FX-950 ESD, FX-951 ESD, FX-952 ESD, FM-203, FM-204, FM-206.

Паяльник используется для подачи изолирующего газа азота (N₂) в зону пайки. Азот предотвращает окисление паяльных материалов в зоне пайке за счет вытеснения кислорода. Подача горячего азота осуществляет предварительный разогрев материалов в зоне пайки.

Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы. Новые легко заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип насадки при использовании нескольких паяльников.

Для эффективной работы используйте систему подачи азота [НАККО FX-780 / FX-781](#) и контроллер [НАККО FX-791](#).

Технические характеристики

Паяльник	FM-2026
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Диапазон температур	200...450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	композитный
Длина (без кабеля)	205 мм
Длина кабеля	1,2 м

Вес (без кабеля)	45 г
------------------	------

Стандартная комплектация

Комплектация FM2026-03

- Паяльник НАККО FM-2026 **(без наконечника)**.
- Удерживающая скоба.
- Инструкция по эксплуатации.

Комплектация FM2026-04

- Паяльник НАККО FM-2026 **(без наконечника)**.
- Подставка под паяльник (с чистящей стружкой) FH200-01.
- Термодержатель для замены наконечников B2300.
- Соединительный кабель B3253.
- Инструкция по эксплуатации.

* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.