


## Паяльник с подачей азота НАККО FM-2031

Image not found or type unknown



**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Паяльник с подачей азота НАККО FM-2031 с подставкой используется с паяльными станциями НАККО FM-203 и НАККО FM-206. Большая мощность

паяльника (140 Вт) с высокой теплоемкостью позволяет паять крупномасштабные компоненты, такие как платы питания, радиаторы, защитные кожухи и коаксиальные кабели, а также микрокомпоненты на многослойных платах.

Паяльник НАККО FM-2031 подает горячий азот (N<sub>2</sub>), вытесняя кислород в зоне бессвинцовой пайки, тем самым создается эффект предварительного разогрева.

Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы. Новые легко заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип насадки при использовании нескольких паяльников.

## Технические характеристики

Паяльник	FM-2031
Потребляемая мощность	140 Вт (24 В)
Диапазон температур	200...450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	композитный
Длина (без кабеля)	231 мм
Длина кабеля	1,2 м
Вес (без кабеля)	49 г

## Стандартная комплектация

### Комплектация FM2031-01

- Паяльник НАККО FM-2031 (**без наконечника**).
- Инструкция по эксплуатации.

### Комплектация FM2031-02

- Паяльник НАККО FM-2031 (**без наконечника**).
- Подставка под паяльник (с чистящей стружкой) FH200-01.
- Термодержатель для замены наконечников B2300.
- Соединительный кабель B3253.

- Инструкция по эксплуатации.

\* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.