

Паяльник с подачей азота НАККО FX-8003

Паяльник с подачей азота НАККО FX-8003

Цена:

Цена по запросу

Описание

НАККО FX-8003 – 300-ваттный паяльник с мощным тепловым восстановлением, использующий предварительно нагретый изолирующий газ азот, позволил существенно улучшить процесс пайки, а также уменьшить дефекты пайки за счет предотвращения окисления.

Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы. Новые легко заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип насадки при использовании нескольких паяльников.

Паяльник используется в сочетании с паяльной станцией высокой мощности НАККО FX-801, дополненной системой подачи азота [НАККО FX-780 / FX-781](#) и контроллером [НАККО FX-791](#).

Технические характеристики

| Паяльник | FX-8003 |
|--|---------------|
| Потребляемая мощность | 260 Вт (29 В) |
| Диапазон температур | 50...500 °C |
| Сопrotивление между заземлением и наконечником | |
| Потенциал между заземлением и наконечником | |
| Нагревательный элемент | КОМПОЗИТНЫЙ |
| Длина (без кабеля) | 253 мм |
| Длина кабеля | 1,2 м |
| Вес (без кабеля) | 65 г |

Стандартная комплектация

Комплектация FX8003-81

- Паяльник НАККО FX-8003 **(без наконечника)**.
- Инструкция по эксплуатации.

* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.