

Печь быстрого термического отжига VPO-300- HV



Производитель:

Unitemp

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Серия

VPO

Описание

Установки UniTemp серии VPO предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин и плоских подложек большого размера. Настольные компактные установки VPO прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пилотного и мелкосерийного производства.

Установка VPO-300-HV представляет собой модификацию печи VPO-300 с возможностью работы в высоком вакууме до 10⁻⁶ мбар. Печь позволяет работать с образцами до 300 мм в диаметре. Рабочая нагреваемая область: 300×300мм. Загрузка подложек в рабочую камеру производится вручную при помощи автоматического подъемного механизма крышки камеры. Максимальная температура процесса — до +1000°C. Возможно проведение процессов в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при помощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Опции

- Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 3 шт.)
- Держатели подложек из кварца, пирогرافита, графита, покрытого SiC
- Дополнительная термопара (всего до 4 шт.)
- Увеличение высоты камеры до 120 мм
- Различные вакуумные насосы
- Чиллер
- Исполнение камеры из нержавеющей стали
- Специальные опции под заказ

Технические характеристики установки VPO-300-HV

Максимальный размер подложки	Диаметр 300 мм (12") , рабочая область 300×300 мм
Материал камеры	Алюминий (опционально - нержавеющая сталь)

Высота камеры	50 мм, опционально до 120 мм
Система загрузки подложек	<ul style="list-style-type: none"> • Держатель из кварцевого стекла • Опциональный держатель из пирографита или графита, покрытого SiC
Уровень вакуума	Опционально до 10 ⁻⁶ мбар (турбомолекулярный насос)
Максимальная температура процесса	До +1000 °C
Тип нагревателя	<ul style="list-style-type: none"> • ИК-лампы • Нагрев снизу, мощность 21 кВт • Нагрев сверху, мощность 21 кВт (опционально)
Зоны нагрева	Верхняя и нижняя (программируемые)
Температурный контроллер	Встроенный
Используемые газы	Азот, кислород, форминг-газ В базовой комплектации один ротаметр с цифровым дисплеем 5 slm
Электропитание	3×32 А, 380 В, 3 фазы
Размер установки (Ш×Д×В)	540×690×890 мм (настольное размещение)
Вес печи	100 кг