

Передвижная рабочая станция ВТМ серии Титан

Передвижная рабочая станция ВТМ серии Титан

Цена:

Цена по запросу

Описание

Передвижная рабочая станция серии Титан представляет собой компактный мобильный верстак с 4 ящиками и усиленными полиуретановыми колесами, оснащенными стопором, что предотвращает откатывание верстака при работе. Передвижные рабочие станции также оснащены демпфирующей накладкой для крепления слесарных тисков, небольшим закрывающимся отделением для мелких комплектующих на рабочей поверхности, боковой полкой и удобной ручкой для перемещения рабочей станции. Под заказ комплектуется перфорированным экраном-крышкой и навесным светильником.

- Размеры передвижной рабочей станции (Ш*В*Г): 600*750*500 мм
- Размеры ящиков передвижной рабочей станции (Ш*В*Г): 2 ящика 400*160*450 мм и 2 ящика 400*80*450мм

Масса 130 кг

Комбинация цветов по умолчанию: RAL 5021 (бирюзовый), RAL 9005 (черный) и RAL 9010 (белый). Текстура краски – матовый муар.

-
- Максимальная нагрузка на рабочую поверхность станции – 150 кг
- Максимальная нагрузка на выдвижные ящики – 80 кг

Перфорированный экран-крышка для передвижной рабочей станции ПФП/ВТМ

Перфорированный экран-крышка предназначен для размещения инструмента и дополнительных принадлежностей над рабочей зоной с помощью держателей. Экран-крышка крепится на бортик передвижной мобильной станции петлями

при помощи болтового соединения и позволяет при необходимости закрыть рабочую зону передвижной станции на ключ.

- Размеры экрана-крышки для передвижной рабочей станции (Ш*В*Г): 600x500x80 мм
- Максимальная нагрузка на экран – 20 кг

Светильник навесной светодиодный ДЛ/ВТ

- Металлический корпус со светодиодным светильником крепится в центральной зоне перфорированного экрана
- Размеры: 457x40x10,8 мм
- Мощность: 6 Вт
- Источник света: 29 светодиодов

Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 600 мм от источника света:

- центральная зона не менее 1200 люкс,
- периферийная зона не менее 600 люкс

Комбинация цветов по умолчанию: RAL 5021 (бирюзовый), RAL 9005 (черный) и RAL 9010 (белый). Текстура краски – матовый муар.

Перфорированный экран-крышка для передвижной рабочей станции ПФП/ВТМ и светильник навесной светодиодный ДЛ/ВТ к рабочей станции заказываются отдельно.