

## Портативный газоанализатор МАРК-501



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Автоматические температурная и барокомпенсация
- Три режима измерения  
КРВ (концентрация растворенного водорода), мкг/дм<sup>3</sup>  
% объемной доли  
Температура, °С
- Долговечный высокостабильный сенсор  
Срок службы датчика водорода не менее 10 лет
- Высококонтрастный LCD индикатор
- Низкое энергопотребление  
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА

## **Технические характеристики газоанализатора МАРК-501**

КРВ, мкг/дм <sup>3</sup>	0-2000	0,1	$\pm(1,0+0,035*A)$
КРВ, % насыщения	0-100	0,1	$\pm(0,06+0,035*A)$
Температура, °C	0-50	0,1	$\pm 0,3$
			A – измеренное значение
		Блок преобразовательный	Датчик
Габаритные размеры, мм	85*155*35		Ø30*135
Вес, г	300		100
Электропитание	От двух элементов типа АА		

## **Требования к среде**

Температура, °C	5-50
Скорость протока воды через кювету проточную, дм <sup>3</sup> /мин	0,07-0,6

## **Стандартная комплектация**

**Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Водородный датчик
- Кювета проточная
- Электролит
- Комплект сменных элементов
- Калибратор
- Комплект элементов типа АА