

Портативный кислородомер МАРК-302Т

Image not found or type unknown



Производитель:

ВЗОР

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Удобство и точность измерений
Автоматическая температурная и барокompенсация

Автоматическая градуировка по кислороду воздуха

- Долговечный сенсор

Срок службы датчика не менее 10 лет

- Высококонтрастный LCD индикатор

- Низкое энергопотребление

До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА

Технические характеристики анализатора растворенного кислорода МАРК-302Т

Диапазон	Дискретность	Точность	
КРК, мг/дм ³	0-10	0,001	$\pm(0,003+0,04*A)$
Температура, °С	0-50	0,1	$\pm 0,3$
А – измеренное значение			
	Блок преобразовательный	Датчик с кюветой	
Габаритные размеры, мм	85*155*35	Ø43*126	
Вес, г	300	230	
Электропитание	От двух элементов типа АА От двух аккумуляторов типа АА От сети 220В (через источник питания)		

Требования к среде

Температура, °С	0-50
Скорость протока воды через кювету проточную, дм ³ / мин	0,4-0,8
Давление, МПа	Не более 0,1

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Кислородный датчик
- Кювета проточная
- Электролит
- Комплект сменных элементов
- Комплект элементов типа АА

Дополнительно:

- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Комплект химических реактивов для приготовления "нулевого" раствора