

## Портативный кондуктометр МАРК-603/1



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- IP65

Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги

- Электронный блокнот

Возможность записи до 100 групп измерений в поименованные

Пользователем папки

- Погружной датчик из нержавеющей стали

Возможность измерений на глубине до 20м

- Графический индикатор с подсветкой

Индикация показаний в удобном Пользователю формате

- Низкое энергопотребление

До 600 часов работы от комплекта элементов типа АА

## Технические характеристики кондуктометра МАРК-603/1

УЭП, мкСм/ см	0-100 000	0,001	$\pm(0,05+0,025*\alpha)$
Солесодержание по NaCl, мг/ $\text{дм}^3$	0-50 000	0,001	$\pm(0,06+0,03*\text{C})$
Общее солесодержание (TDS), мг/ $\text{дм}^3$	0-100 000	0,001	$\pm(0,1+0,03*\text{C})$
Температура, °С	0-75	0,1	$\pm 0,3$
			$\alpha, \text{C}$ – измеренные значения
	Блок преобразовательный	Датчик	
Габаритные размеры, мм	65*130*28	$\text{Ø}18*160$	
Вес, г	120	200	
Порт	USB		
Электропитание	от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220 В (через источник питания)		

## Требования к среде

Температура, °С	0-75
Давление, МПа, не более	0,2

## **Стандартная комплектация**

### **Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Датчик ДП-ЗМ
- Комплект элементов типа АА

### **Дополнительно**

- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Кабель связи с ПК
- Кабели поверочные
- Кабель датчика до 20 м