

Портативный кондуктометр МАРК-603/1

Портативный кондуктометр МАРК-603/1

Производитель:

ВЗОР

Цена:

Цена по запросу

Описание

- IP65
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Электронный блокнот
Возможность записи до 100 групп измерений в поименованные Пользователем папки
- Погружной датчик из нержавеющей стали
Возможность измерений на глубине до 20м
- Графический индикатор с подсветкой
Индикация показаний в удобном Пользователю формате
- Низкое энергопотребление
До 600 часов работы от комплекта элементов типа AA

Технические характеристики кондуктометра МАРК-603/1

Диапазон	Дискретность	Точность	
УЭП, мкСм/ см	0-100 000	0,001	$\pm(0,05+0,025*\text{æ})$
Солесодержание по NaCl, мг/ дм ³	0-50 000	0,001	$\pm(0,06+0,03*\text{C})$
Общее солесодержание (TDS), мг/ дм ³	0-100 000	0,001	$\pm(0,1+0,03*\text{C})$

Температура, °С	0-75	0,1	±0,3
			æ, С - измеренные значения
	Блок преобразовательный	Датчик	
Габаритные размеры, мм	65*130*28	Ø18*160	
Вес, г	120	200	
Порт	USB		
Электропитание	от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220 В (через источник питания)		

Требования к среде

Температура, °С	0-75
Давление, МПа, не более	0,2

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Датчик ДП-3М

- Комплект элементов типа АА

Дополнительно

- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Кабель связи с ПК
- Кабели поверочные
- Кабель датчика до 20 м