

Портативный рН-метр МАРК-901 для проточных измерений

Портативный рН-метр МАРК-901 для проточных измерений

Производитель:

ВЗОР

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Удобство и точность измерений
 - Автоматическая температурная компенсация
 - Автоматическое распознавание буферных растворов
- Четыре режима измерений
 - рН, рН₂₅, ЭДС/ОВП, температура
- Измерение рН в проточном и погружном режимах
 - Модуль проточно-наливной МПН-901/903 в комплекте
- Высококонтрастный LCD индикатор
- Низкое энергопотребление
 - До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА

Технические характеристики рН-метра МАРК-901 для проточных измерений

Диапазон	Дискретность	Точность	
рН	0-15 ¹	0,01	±0,02 ¹
ОВП, ЭДС, мВ	-1000/ +1000 ¹	1	±2 ¹
Температура, °С	0-50	0,1	±0,3
	¹ для блока преобразовательного. Характеристики рН-метра в целом зависят от типа применяемых электродов		

	Блок преобразовательный	Модуль проточно-наливной
Габаритные размеры, мм	85*170*35	108*114*104
Вес, г	300	500
Электропитание	от двух элементов типа АА	

Требования к среде

Температура, °С	в зависимости от типа применяемых электродов
Расход воды через модуль проточный, дм ³ / мин	не более 0,2
Проводимость, мкСм/см	не менее 3

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный с термодатчиком
- Комбинированный или отдельные электроды
- Модуль проточно-наливной МПН-901/903
- Несущая панель НП901
- Комплект элементов типа АА

Дополнительно:

- рН-электроды по выбору
- Электрод редоксметрический ЭРП-105
- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН